

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

## Detalhe do Produto: levofloxacino hemi-hidratado

<b>Nome da Empresa Detentora do Registro</b>	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	<b>CNPJ</b>	01.571.702/0001-98	<b>Autorização</b>	1.00.311-3
<b>Processo</b>	25351.171078/2018-96	<b>Categoria Regulatória</b>	Genérico	<b>Data do registro</b>	02/07/2018
<b>Nome Comercial</b>	levofloxacino hemi-hidratado	<b>Registro</b>	103110153	<b>Vencimento do registro</b>	09/2025
<b>Princípio Ativo</b>	levofloxacino hemi-hidratado			<b>Medicamento de referência</b>	Tavanic
<b>Classe Terapêutica</b>	ANTIBIOTICOS SISTEMICOS SIMPLES			<b>ATC</b>	
<b>Parecer Público</b>	-			<b>Bulário Eletrônico</b>	<a href="#">Acesse aqui</a>
<b>Rotulagem</b>					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	5 MG/ML SOL INJ IV CX ENV AL BOLS PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML <b>ATIVA</b>	1031101530019	SOLUÇÃO INJETAVEL	02/07/2018	24 meses

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	5 MG/ML SOL INJ IV CX 60 ENV AL BOLS PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML <b>ATIVA</b>	1031101530027	SOLUÇÃO INJETAVEL	02/07/2018	24 meses
<b>Princípio Ativo</b>	levofloxacino hemi-hidratado				
<b>Complemento Diferencial da Apresentação</b>	-				
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Primária - Bolsa de plástico transparente (sistema fechado) (Bolsa de polietileno + rolha de borracha composta por elastômero de borracha bromobutílica OU elastômero de borracha bromobutílica siliconizada, carga reforçada de mineral inerte e sistema de vulcanização convencional sem enxofre)</li><li>Secundária - Caixa (de papelão com colmeia)</li><li>Envoltório - OUTRAS (envelope de alumínio)</li></ul>				
<b>Local de Fabricação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Fabricante:</b> HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. <b>CNPJ:</b> - 01.571.702/0008-64 <b>Endereço:</b> - - BRASIL <b>Etapa de Fabricação:</b> Processo produtivo completo</li></ul>				
<b>Via de Administração</b>	-				
<b>Conservação</b>	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ( AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
<b>Restrição de prescrição</b>	-				
<b>Restrição de uso</b>	-				

<b>Destinação</b>	
<b>Tarja</b>	Vermelha
<b>Apresentação fracionada</b>	Não